



TERRAN

DOP/HU/SD/2015-1

Izjava o svojstvima



- | | |
|---|---|
| 1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda: | MediFol SD (višeslojna visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana) |
| 2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): | Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda) |
| 3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta – Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u «Upute za primjenu». |
| 4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): | MediFol
Terran Tetocserep Gyarto Kft.
Magyarország - 7754 Boly, Tompa Mihály u. 10. |
| 5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | nije primjenjivo |
| 6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: | Sustav 3 |
| 7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom. | EN 13859-1; 2,
prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s. |
| 8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena: | nije primjenjivo |
| 9. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 10. | |



TERRAN

DOP/HU/SD/2015-1

Izjava o svojstvima

CE
15

10. Objavljena svojstva.


BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAKSIMUM	
Duljina	[m]	25, 50, 75	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	0,5%	+1,5%	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m ²]	120	-10	+10	EN 1849-2
Vidljiva greška	-	nema			EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1;2 Aneks C
Relativni otpor difuziji vodene pare (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	260 / 180	-25 / -30	+70 / +40	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	230 / 160	-35 / -35	+80 / +50	EN 13859-1;2 Aneks C
Istezanje uzdužno/poprečno	[%]	50 / 80	-20 / -30	+40 / +50	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Istezanje nakon umjetnog starenja	[%]	40 / 65	-20 / -32	+40 / +45	EN 13859-1;2 Aneks C
Otpornost na trganje (tijelo čavla)	[N]	120 / 140	-30 / -35	+50 / +55	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 495-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m ³ /m ² .h.50Pa]	<0,02	-	-	EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost	[°C]	-40 / +80	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	> 280	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Boly, 30. ožujka 2015.


TERRAN
TERRAN Tetőcserep Gyártó Kft.
7754 Boly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-951 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02


.....
Godi Attila
Generalni direktor
TERRAN Tetőcserep Gyártó Kft.