

# TERRÁN

DOP/HR/FOR/2018  
Izjava o svojstvima



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: MediFol FORTE 15000927 (četveroslojna visoko paropropusna, vodonepropusna krovna membrana)  
Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4):
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovišta - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>.
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.
5. Distributer: Terran crijep d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491
6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: nije primjenjivo
7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: sustav 3
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: EN 13859-1, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s.
9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: nije primjenjivo
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12.
11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: EU ; 2018.
12. Objavljena svojstva.

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	>50	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m <sup>2</sup> ]	160	-10	+15	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 13859-1 Annex C
Relativni otpor difuziji pare (Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	420 / 420	-70 / -120	+50 / +120	EN 12311-1 EN 13859-1
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[N/50mm]	385 / 390	-70 / -120	+70 / +120	EN 13859-1 Annex C
Iztezanje uzdužno / poprečno	[%]	40 / 50	-15 / -25	+30 / +30	EN 12311-1 EN 13859-1
Iztezanje nakon umjetnog starenja	[%]	35 / 45	-15 / -25	+30 / +30	EN 13859-1 Annex C
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	390 / 360	-80 / -60	+120 / +70	EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109 EN 459-5
Otpornost na penetraciju zraka	[m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa]	nije određen	-	-	EN 12114 EN 13859-1;2
Termopostojanost	[°C]	-40 / +80	-	-	-
Vodeni stupac	[cm]	>500	-	-	EN 20811

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 25. ožujka 2018.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.  
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-954 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila  
generalni direktor  
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.